

## FUJITSU ATW MINI A ATW MINI HIGH POWER

	COMFORT ATW MINI						HIGH POWER		
	MINI 14	MINI 18	MINI 24	MINI 36	MINI 45	MINI 54	MINI 36 HP	MINI 45 HP	MINI 54 HP
Výkon při 7/35°C (kW)	6	6,7	8,5	11,2	16,5	18,5	11,2	14	16
Výkon při 2/35°C (kW)	5,6	6,3	8,3	9,9	14,5	15,5	11,2	14	15,1
Výkon při -7/35°C (kW)	4,8	5,6	6,42	7,6	11,97	12,4	11,2	14	15
Příkon max (kW)	1,35	1,63	2,21	3,1	4,56	5,4	4,16	5,39	6,38
COP při 7/35°C	4,4	4,1	4,49	4,25	4,15	4	4,46	4,35	4,3
Chladicí výkon (kW)	4,3	5,2	7,5	9,4	15	16,5			
Max.výstupní teplota topné vody	55°C						60°C		
Chladivo	R 410A								
Množství chladiva (kg)	1,35	1,35	1,7	2,2	3,35	3,4	2,5	2,5	2,5
Rozměry venkovní jednotky (cm)	58x79x30		58x79x32	83x90x33	129x90x33		129x90x33		
Hluk venkovní jednotky	39		40	41	40	40	42	42	43
Kondenzační výměník	Deskový nerezový pájený								
Hluk vnitřní jednotky	42 dB/1m (možno umístit v obytných prostorech)								
Kompresor	Dc inverter								
Rozměry vnitřní jednotky	40x65x30								
Provozní rozsah	-20°C až + 24°C						-20°C až +35°C		



**Vnitřní jednotka**



**Venkovní jednotka**